

Prodotto

Fondo pigmentato carteggiabile a secco, all'acqua, indicato per applicazioni sia interne che esterne. Offre un'elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici. La sua formulazione tixotropica consente applicazioni fino a 250 micron di spessore senza colature. Il prodotto forma una barriera efficace contro la migrazione di resine e tannini presenti nel legno. Ideale per la verniciatura di serramenti, scuri, panchine, pergolati e travature.

Applicazione

A pennello, spruzzo o rullo

Diluizione

Pronto all'uso

Colore

Bianco - Tinte RAL - Tinte NCS

Aspetto e finitura

Denso - Satinato

Peso specifico a 22°

1,25 +/- 0,050

Resa m²

8/9 m² circa

Essiccazione a 22°

Al tatto 4 ore circa
In profondità 24 ore circa

Residuo secco

55 +/- 1

Stabilità alla luce

Ottima

Odore

Caratteristico

VOC

Modo di impiego

Fondo WA 3000 è un prodotto indicato per l'uso sia in ambienti interni che esterni, ideale per la protezione di qualsiasi manufatto in legno, in particolare per applicazioni all'aperto.

Può essere applicato direttamente su legno grezzo, purché pulito, asciutto, privo di oli, grassi e cere. Prima dell'applicazione, si consiglia di carteggiare accuratamente la superficie con carta abrasiva fine (grana 180/200) e rimuovere la polvere residua.

Applicare una o due mani di prodotto, in base alle esigenze di protezione desiderate. L'applicazione deve essere eseguita a temperature superiori a 15°C.

Nel caso di legni resinosi, si raccomanda di rimuovere completamente eventuali tracce di resina utilizzando un diluente sintetico. Il Fondo WA 3000 non sfoglia e può essere rinnovato nel tempo senza la necessità di impegnative operazioni di carteggiatura o sverniciatura delle mani precedenti.

Stoccaggio

Fondo WA 3000 deve essere conservato in recipienti ben chiusi e protetto dal gelo.

Nel contenitore originale mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in confezioni da 120 lt, 25 lt, 10 lt, 5 lt e 750 ml

Rev. Gennaio 2024

Note: I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.