

## Prodotto

LEGNOSAN W 100 WAX è un impregnante idrorepellente ad effetto cerato, formulato con speciali resine all'acqua e coloranti ad alta resistenza alla luce. Contiene cere trasparenti, pigmenti selezionati e additivi specifici che filtrano le radiazioni UV, contribuendo a prevenire la degradazione del legno. Disponibile in 12 tinte miscibili tra loro, consente di ottenere una vasta gamma di colorazioni personalizzate. Ideale per la protezione e la finitura di serramenti, scuri, panchine, pergolati e travature.

## Applicazione

A pennello, rullo o immersione

## Diluizione

Pronto all'uso

## Colore

Neutro + 12 tinte

## Aspetto e finitura

Liquido - Satinato

## Peso specifico a 22°

1,010 +/- 0,050

## Resa m<sup>2</sup>

12/13 m<sup>2</sup> circa

## Essiccazione a 22°

Al tatto 4 ore circa  
In profondità 24 ore circa

## Residuo secco

11% +/- 1

## Stabilità alla luce

Ottima

## Odore

Caratteristico

## VOC

## Modo di impiego

LEGNOSAN W 100 WAX è un impregnante ideale per la protezione di tutti i manufatti in legno, adatto sia per applicazioni interne che esterne, con particolare efficacia negli ambienti esterni. Può essere applicato direttamente su legno grezzo, purché pulito, asciutto, privo di oli, grassi e cere. Prima dell'applicazione, si raccomanda di carteggiare la superficie con carta abrasiva fine (grana 180/200) e rimuovere accuratamente la polvere. Applicare una o due mani di prodotto, in base al livello di protezione desiderato. È consigliabile effettuare l'applicazione a una temperatura ambiente superiore a 15°C. Per legni resinosi, si consiglia di eliminare ogni traccia di resina utilizzando un diluente sintetico. LEGNOSAN W 100 WAX non sfoglia e può essere facilmente rinnovato nel tempo senza la necessità di complesse e costose operazioni di carteggiatura o sverniciatura delle mani precedenti.

## Stoccaggio

LEGNOSAN W 100 WAX deve essere conservato in recipienti ben chiusi e protetto dal gelo. Nel contenitore originale mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi. Disponibile in confezioni da 120 lt, 25 lt, 10 lt, 5 lt e 750 ml

Rev. Gennaio 2024

**Note:** I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.