

## Prodotto

Rigenerante IR 825 è un prodotto pronto all'uso, ideale per la manutenzione di superfici verniciate all'acqua con spessori ancora integri. Nutre e protegge il legno, ripristinando l'aspetto originale della vernice, migliorandone l'idrorepellenza e l'elasticità, e valorizzando le venature naturali del legno. Può essere utilizzato anche su legno grezzo come trattamento unico, per conferire un effetto estetico ravvivante.

## Applicazione

Spugna o panno di cotone

## Diluizione

Pronto all'uso

## Colore

Neutro

## Aspetto e finitura

Liquido - Satinato

## Peso specifico a 22°

1,010 +/- 0,050

## Resa m<sup>2</sup>

20/25 m<sup>2</sup> circa

## Essiccazione a 22°

Al tatto 20/25' circa  
In profondità 24 circa

## Residuo secco

13 +/- 1

## Stabilità alla luce

Ottima

## Odore

Caratteristico

## VOC

## Modo di impiego

Pulire accuratamente la vernice sui serramenti, rimuovendo polvere e smog con acqua e sapone, quindi asciugare bene la superficie.

Applicare uniformemente IR 825 con uno straccio pulito e imbevuto, evitando accumuli di prodotto.

Grazie alla sua formulazione specifica, IR 825 può essere applicato anche su film di vernice a base solvente in buone condizioni.

Se il film presenta segni evidenti di degrado, si consiglia di procedere con un leggero carteggio seguito da una nuova verniciatura del manufatto.

## Stoccaggio

RIGENERANTE IR 825 deve essere conservato in recipienti ben chiusi.

Nel contenitore originale mantiene le proprie caratteristiche inalterate per almeno 6 mesi.

Disponibile in lattine metalliche da 750 ml, 2,5 lt e 5 lt.

Rev. Gennaio 2024

**Note:** I dati tecnici sopra riportati si basano sulle nostre attuali conoscenze e non costituiscono in alcun caso garanzia, né implicano responsabilità da parte nostra in merito all'utilizzo dei prodotti, poiché le condizioni di impiego non sono sotto il nostro diretto controllo. Si raccomanda pertanto di effettuare prove preliminari per verificare l'idoneità del prodotto all'uso previsto.